

dolibarr Manuel de référence

1.2.0

Généré par Doxygen 1.3.7

Thu Jul 15 14 :51 :57 2004

Table des matières

1	dolibarr Index des fichiers	1
1.1	dolibarr Liste des fichiers	1
2	dolibarr Documentation des fichiers	3
2.1	Référence du fichier htdocs/lib/ldap.lib.php	3
2.2	Référence du fichier htdocs/lib/mysql.lib.php	6
2.3	Référence du fichier htdocs/lib/price.lib.php	7
2.4	Référence du fichier htdocs/lib/thermometer.php	8
2.5	Référence du fichier htdocs/lib/webcal.class.php	9

Chapitre 1

dolibarr Index des fichiers

1.1 dolibarr Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers documentés avec une brève description :

htdocs/lib/ CMailFile.class.php	??
htdocs/lib/ functions.inc.php	??
htdocs/lib/ ldap.lib.php (Librairie contenant les fonctions pour accéder au serveur ldap)	3
htdocs/lib/ mysql.lib.php (Classes permettant de gérer la database de dolibarr)	6
htdocs/lib/ price.lib.php (Librairie contenant les fonctions pour calculer un prix)	7
htdocs/lib/ thermometer.php (Classe permettant d'afficher un thermometre)	8
htdocs/lib/ webcal.class.php (Classe permettant d'accéder a la database webcalendar)	9

Chapitre 2

dolibarr Documentation des fichiers

2.1 Référence du fichier `htdocs/lib/ldap.lib.php`

Librairie contenant les fonctions pour accéder au serveur ldap.

Fonctions

- `dolibarr_ldap_connect ()`
ouverture d'une connection vers le serveur ldap.
- `dolibarr_ldap_bind ($ds)`
bind au serveur ldap.
- `dolibarr_ldap_unbind ($ds)`
unbind du serveur ldap.
- `dolibarr_ldap_getversion ($ds)`
verification de la version du serveur ldap.
- `dolibarr_ldap_setversion ($ds, $version)`
changement de la version du serveur ldap.
- `dolibarr_ldap_unacc ($str)`
permet d'enlever les accents d'une chaine.

2.1.1 Description détaillée

Librairie contenant les fonctions pour accéder au serveur ldap.

Auteur :

Rodolphe Quiedeville.

Benoit Mortier.

Version :

1.2.

Ensemble des fonctions permettant d'accéder à un serveur ldap.

Définition dans le fichier [ldap.lib.php](#).

2.1.2 Documentation des fonctions

2.1.2.1 dolibarr_ldap_bind (\$ds)

bind au serveur ldap.

Paramètres :

ds

Renvoie :

bool

Définition à la ligne 54 du fichier [ldap.lib.php](#).

2.1.2.2 dolibarr_ldap_connect ()

ouverture d'une connection vers le serveur ldap.

Renvoie :

resource

Définition à la ligne 40 du fichier [ldap.lib.php](#).

2.1.2.3 dolibarr_ldap_getversion (\$ds)

verification de la version du serveur ldap.

Paramètres :

ds

Renvoie :

version

Définition à la ligne 84 du fichier [ldap.lib.php](#).

2.1.2.4 dolibarr_ldap_setversion (\$ds, \$version)

changement de la version du serveur ldap.

Paramètres :

ds

version

Renvoie :

version

Définition à la ligne 101 du fichier ldap.lib.php.

2.1.2.5 dolibarr_ldap_unacc (\$ str)

permet d'enlever les accents d'une chaîne.

Paramètres :

str

Renvoie :

string

Définition à la ligne 114 du fichier ldap.lib.php.

2.1.2.6 dolibarr_ldap_unbind (\$ ds)

unbind du serveur ldap.

Paramètres :

ds

Renvoie :

bool

Définition à la ligne 70 du fichier ldap.lib.php.

2.2 Référence du fichier `htdocs/lib/mysql.lib.php`

Classes permettant de gérer la database de dolibarr.

2.2.1 Description détaillée

Classes permettant de gérer la database de dolibarr.

Auteur :

Fabien Seisen
Rodolphe Quiedeville.
Laurent Destailleur.

Version :

1.2.

Ensemble des fonctions permettant de gérer la database de dolibarr.

Définition dans le fichier [mysql.lib.php](#).

2.3 Référence du fichier `htdocs/lib/price.lib.php`

librairie contenant les fonctions pour calculer un prix.

Fonctions

- `calcul_price` (`$products, $remise_percent`)
permet de calculer un prix.

2.3.1 Description détaillée

librairie contenant les fonctions pour calculer un prix.

Auteur :

Rodolphe Quiedeville.

Version :

1.2.

Ensemble des fonctions permettant de calculer un prix.

Définition dans le fichier [price.lib.php](#).

2.3.2 Documentation des fonctions

2.3.2.1 `calcul_price` (`$products, $remise_percent`)

permet de calculer un prix.

Paramètres :

products

remise_percent

Renvoie :

result

Définition à la ligne 38 du fichier `price.lib.php`.

2.4 Référence du fichier `htdocs/lib/thermometer.php`

Classe permettant d'afficher un thermometre.

Fonctions

- [moneyMeter](#) (`$actualValue=0, $pendingValue=0, $intentValue=0`)
permet d'afficher un thermometre monetaire.

2.4.1 Description détaillée

Classe permettant d'afficher un thermometre.

Auteur :

Rodolphe Quiedeville.
Timothy Kanters.

Version :

1.2.

Ensemble des fonctions permettant d'afficher un thermometre monetaire.

Définition dans le fichier [thermometer.php](#).

2.4.2 Documentation des fonctions

2.4.2.1 `moneyMeter` (`$actualValue = 0, $pendingValue = 0, $intentValue = 0`)

permet d'afficher un thermometre monetaire.

Paramètres :

actualValue

pendingValue

intentValue

Renvoie :

thermometer htmlLegenda

Définition à la ligne 42 du fichier `thermometer.php`.

2.5 Référence du fichier `htdocs/lib/webcal.class.php`

Classe permettant d'accéder à la database webcalendar.

2.5.1 Description détaillée

Classe permettant d'accéder à la database webcalendar.

Auteur :

Rodolphe Quiedeville.

Version :

1.2.

Ensemble des fonctions permettant d'accéder à la database webcalendar.

Définition dans le fichier [webcal.class.php](#).

Index

calcul_price
 price.lib.php, [7](#)

dolibarr_ldap_bind
 ldap.lib.php, [4](#)

dolibarr_ldap_connect
 ldap.lib.php, [4](#)

dolibarr_ldap_getversion
 ldap.lib.php, [4](#)

dolibarr_ldap_setversion
 ldap.lib.php, [4](#)

dolibarr_ldap_unacc
 ldap.lib.php, [5](#)

dolibarr_ldap_unbind
 ldap.lib.php, [5](#)

htdocs/lib/ldap.lib.php, [3](#)

htdocs/lib/mysql.lib.php, [6](#)

htdocs/lib/price.lib.php, [7](#)

htdocs/lib/thermometer.php, [8](#)

htdocs/lib/webcal.class.php, [9](#)

ldap.lib.php
 dolibarr_ldap_bind, [4](#)
 dolibarr_ldap_connect, [4](#)
 dolibarr_ldap_getversion, [4](#)
 dolibarr_ldap_setversion, [4](#)
 dolibarr_ldap_unacc, [5](#)
 dolibarr_ldap_unbind, [5](#)

moneyMeter
 thermometer.php, [8](#)

price.lib.php
 calcul_price, [7](#)

thermometer.php
 moneyMeter, [8](#)